





Netzwerk-Scanner

Plustek SmartOffice PN2040

Netzwerkscanner mit ADF und Flachbett

Der SmartOffice PN2040 ist ein Netzwerkscanner, der perfekt für Arbteilungen und kleinere Workgroups geeignet ist. Mit seinen 2 Scaneinheiten verbindet der Scanner eine duplex ADF- sowie eine Flachbettscanfunktion und bietet so unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Der Plustek SmartOffice PN2040 scannt Vorlagen mit einer Geschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi ein. Ganz beguem können Sie per einfachem Knopfdruck Dokumente ins Netzwerk scannen. Der SmartOffice PN2040 verfügt über ein flaches Vorlagenfach, welches mit seiner innovativen Auto-Detection-Einzugs-technik bis zu 50 Blatt verarbeiten kann. Mit seiner kompakten und effizienten Bauweise findet er auf jedem Schreibtisch Platz und sorgt mit seinen 3 Funktionstasten für ein schnelles und effizientes Scannen. Für eine effektive und optimale Weiterverarbeitung kann mit dem Netzwerkscanner direkt ein searchable PDF erzeugt werden, damit die Dokumente wieder schnell auffindbar sind. Mit der serienmäßigen TWAIN-Schnittstelle arbeiten diese Scanner blitzschnell und problemlos mit jeder Dokumenten-Management-Software zusammen.

- netzwerkfähiger ADF- und Flachbettscanner
- automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
- Scangeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute
- 1 x USB 2.0 Anschluss und 1 x RJ45 Port
- Plustek DocAction ermöglicht die Programmierung von 3 Scanprofilen
- direktes Einscannen als searchable PDF
- mehrsprachige Benutzeroberfläche
- umfangreiches Softwarepaket im Lieferumfang enthalten
- TWAIN-kompatibel

Plustek SmartOffice PN2040





Scannen ins Netzwerk

Der SmartOffice PN2040 ist perfekt für die Weitergabe und Umverteilung von Dokumenten und wichtigen Informationen geeignet. Die Vorlagen können ganz bequem in die ADF-Vorlage oder auf das Flachbett gelegt werden und per Knopfdruck können die digitalisierten Dokumente im Netzwerk platziert werden. Dies steigert im wesentlichen Maße die Effizienz und den Workflow in Ihrem Office.



Kennen Sie das? Berge voller loser und ungeordneter Blätter?

Vereinfachen Sie ganz simpel Ihre tägliche Arbeit. Digitalisieren Sie Ihre Dokumente und greifen Sie jederzeit in Sekundenschnelle bequem darauf zurück. Die Suche nach Informationen verschlingt derzeit einen Großteil Ihrer Arbeitszeit. Dank der intelligenten, digitalen Archivierung sparen Sie nun nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Darüner hinaus ist der Umgang mit den One-Touch-Funktionstasten äußerst einfach und komfortabel.



Merkmale

- netzwerkfähig
- · vielseitig einsetzbar durch ADF- und Flachbettfunktion
- 3 Funktionstasten: Scan, PDF, Custom
- einfache Reinigung und Wartung
- Plustek DocAction ermöglicht 3 programmierbare Scanprofile über die Scantasten
- Anschlüsse: 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45
- TWAIN kompatibel



Software-Paket

 Plustek DocAction
Plustek DICapture
NewSoft Presto! PageManager
ABBYY FineReader • Hotcard BCR

Softwarepaket



empfohlen)







Systemanforderungen

IBM kompatibler PC, mit Pentium IV 2.0 GHz Prozessor oder schnellerer CPU CD-ROM Laufwerk ein freier USB 2.0 Port 512 MB RAM (oder höher empfohlen) 800 MB freier Festplattenspeicher (1 GB oder mehr

High Color Grafikkarte (VGA oder höher) Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7







Händlerstempel

Spezifikationen

Technologie	CIS - Farbbildsensoren
Auflösung (optisch)	ADF: 600 x 600 dpi Flachbett: 600 x 600 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvermögen ADF	50 Blatt (DIN A4/ /Letter, 70g/m²)
Scangeschwindigkeit	20 ppm (200 dpi @ A4, Graustufen) 40 ipm (200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich ADF Scanbereich Flachbett	Maximum: 220mm x 356mm Minimum: 12,7mm x 12,7mm Maximum: 216mm x 297mm
unterstützte Papierformate ADF unterstützte Papierformate Flachb.	Maximum: 220mm x 356mm Minimum: 90mm x 50,8mm bis DIN A4 / Letter
Grammatur (Papierstärke)	50 bis 120 g/m²
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V ~240 V Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A
Anschluss	1 x USB 2.0/ 1 x RJ45
Gewicht netto	3,78 kg
Abmessungen (B x T x H)	418 mm x 326 mm x 101 mm
Schnittstelle	TWAIN – Kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista , Windows 7
beigefügte Software	Plustek DocAction • Plustek DICapture • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader • Hotcard BCR

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Plustek Technology GmbH An der Strusbek 60-62 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0 Fax: +49 4102 8913 500 Mail: info@plustek.de

